



## **PACCAR** TX-12 PRO

**CONDUZCA CON  
EFICIENCIA.  
TRABAJE CON  
CONFIANZA.**

El TX-12 Pro de PACCAR ofrece una combinación impresionante de desempeño y eficiencia. La transmisión automática construida especialmente es perfecta para aplicaciones profesionales que no requieren de un motor con torque alto y de un peso bruto nominal combinado de la serie PACCAR TX-18.

## PUNTOS DESTACADOS DEL PACCAR TX-12

**Cobertura de rango amplio** que brinda una excelente maniobrabilidad a baja velocidad.

**Embrague de uso extremo** para una mayor durabilidad y mayor tiempo de maniobras en condiciones de tierra desfavorable.

**La configuración secundaria** permite que el conductor alterne entre dos calibraciones personalizadas para carga o terreno.

**Las características específicas según el uso** incluyen calibración fuera de la carretera, modo sin rocas, y de ayuda para pavimentación.

**Ubicaciones de montaje estándar de 8 pernos en la parte inferior y 4 pernos atrás en la toma de fuerza** con una capacidad combinada de 95 caballos de fuerza.

**Sensores de presión y temperatura de fluidos de la transmisión** alertan al conductor sobre posibles problemas antes de ocurran daños en el sistema.

**El diseño sin enfriador** elimina el riesgo de fugas de refrigerante y las costosas reparaciones.



## ESPECIFICACIONES Y CAPACIDADES CLAVE

<b>MARCHAS</b>	12 en avance/2 en reversa
<b>CAPACIDAD DE TORQUE</b>	1,700 LB-FT
<b>CAPACIDAD DE ACEITE</b>	16 PTS.
<b>PESO DEL SISTEMA</b>	665 LB
<b>PESO OPERATIVO MÁXIMO</b>	70,000 LB
<b>CAPACIDAD MÁXIMA DE TOMA DE FUERZA</b>	Montaje inferior de 8 pernos, 4 pernos atrás, 95 caballos de fuerza
<b>SENSOR DE TEMPERATURA Y PRESIÓN DEL ACEITE</b>	Sí

### COBERTURA DE GARANTÍA

<b>TRANSMISIÓN</b>	3 AÑOS/300,000 MI/480,000 KM
<b>EMBRAGUE</b>	3 AÑOS/300,000 MI/480,000 KM

### INTERVALOS DE MANTENIMIENTO

<b>TRANSMISIÓN</b>	250,000 MI (400,000 KM) Cambio de aceite
<b>EMBRAGUE</b>	Libre de mantenimiento

## RELACIÓN

1.º	14.43
2.º	11.05
3.º	8.44
4.º	6.46
5.º	4.95
6.º	3.79
7.º	2.91
8.º	2.23
9.º	1.70
10.º	1.30
11.º	1.00
12.º	0.77
<b>REVERSA 1</b>	16.92
<b>REVERSA 2</b>	12.95
<b>GENERAL</b>	18.85